

**Műszaki szakmai beszámoló**  
**Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesület**  
**Helyi fejlesztések támogatása**  
**VP6-19.2.1-19-4-21**

Swedex Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft. Székhely: 7815 Harkány, Vasút utca 2/E Adószám: 11543280-2-02 Ügyfélazonosító: 1029585713  
Projektazonosító: 3299322242 2022.10.12-én jóváhagyott pályázatombhoz az alábbi beszámolót készítettem el. A projektben Diósviszló belterület 200 hrsz szám alatt egy gazdasági épület építésére nyújtottam be pályázatot. Az építési normagyűjtemény szerinti építési tételeket kívánom elszámolni.

Projekt teljes költsége összesen: 28.536.790 Ft

A projekt elszámolható összes költsége: 19.999.998 Ft

A projekt nem elszámolható költsége: 8.536.792 Ft

Ebből támogatási összeg: 14.999.998 Ft

Önerő összege: 13.536.792 Ft

Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 8.536.792 Ft

Vállalkozási szerződést kötöttem 2021.10.31-én Kocsis Univerzál Kft.-vel Székhely:7953 Királyegyháza, Petőfi Sándor utca 87. Adószám: 27521478-2-02 aki a teljes kivitelezést végzi. Épületem építése építési engedély köteles (ÉTDR azonosító: 202000195123. Továbbá vállalkozói szerződést kötöttem Horváth Épületgépészeti Kft.-vel 7815 Harkány Petőfi. S utca 55. Adószám: 27516498-2-02 2023.12.09-én az utolsó munkálatok elvégzésére. Az alábbi munkafolyamatokat fejezték be. Munkabefejezése: 2024.04.29. Szerződéses összeg: 812.050 Ft. Az alábbi munkatételek készültek el.

### **1. 1 Rész számla KCSS-2022-3 alapján**

120112051476 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

150020010953 Egyoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

210020014473 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között

210030014722 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m<sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály

210080016263 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

210110016641 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom

210114019320 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi

220030017184 Szivárgó fenékcsatorna, folyóka építése előre elkészített ágyazatra, csömöszölt betonból C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal

230030024226 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, ....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal

310011237000 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)

## **2. 2 Rész számla KCSS-2022-4 alapján**

310210052171 Sík vagy alul bordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal

## **3. 3 Rész számla KCSS-2022-6 alapján**

310300062342 Beton aljzat kiegészítő műveletek, többletidő, aljzatbeton tágulási hézagképzés 10 cm hézagmélységig, 3 cm mély bitumen-kiöntéssel

340010096365 Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, 200 kg/db tömegig

340010096370 Acél oszlop szerelése rácsos szerkezettel, 200 kg/db tömegig

340010096433 Acél tetőszerkezet rácsos zsaruzattal, 10,01-20,00 kg/m<sup>2</sup> tömeg között

360010111873 Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, fasimítóval simítva

440121931345 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,  $u_w < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 60 x 120 cm

440123840442 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM FUTURE bukó-nyíló ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil,  $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 90 x 60 cm

#### **4. 4 Rész számla KCSS-2022-29 alapján**

340032893094 Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 25-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban METÁL-SHEET PIR100 fal szendvicspanel 0,5-0,4 mm horganyzott acél S 220 GD + Z + 25  $\mu\text{m}$  poliészter bevonat

350021673915 Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Blue PE párazáró fólia, öregedés- és tűzgátló adalékkal,  $S_d = 100$ , Cikkszám: 0214-00015000

410062895186 Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből,  $8^\circ$  felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, tagolt- és sáttortetőnél LINDAB Topline LPA-L cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben

440111930394 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,  $u_w < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 90 x 210 cm

440111930416 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,  $u_w < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 120 x 210 cm

440121931321 Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil,  $uw < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 60 x 60 cm

### **5. 5 Rész számla KCSS-2022-35 alapján**

34-002-4023305 "Verzió: 2022-12

Építőmesteri munkák

Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése

Könnyűszerkezetes térlefedő burkolati rendszerek

Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel,

PUR vagy PIR hab szigeteléssel,

30 mm vastagságban

SWEDSTEEL-METECNO Glamet előregyártott hőszigetelt tetőpanel, fedőszélesség: 1000 mm, vastagság: 30 mm, töltet: PUR hab, acéllemez: 0,6/0,5 tűzihorganyzott acél, bevonat: PE25/PE25"

Számla száma: HEP-2024-12

32	440121931614	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $uw < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 90 x 120 cm	2	db	2x1
33	440121931655	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, $uw < 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mérete: 120 x 120 cm	2	db	2x1
44	480104175215	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon GrayMix XPS lábazati zártcellás hőszigetelő lemez, 1250x600x120 mm, $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK} + \text{GrayMix Graytex Standard}$ hőszigetelőrendszer ragasztó	25	m <sup>2</sup>	25x1
46	620034111741	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Szob	11	m <sup>3</sup>	11x1
34	440122703861	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó, kívül alumínium burkolattal	8	db	8x1





































Kelt: Diósvizsló, 2024.05.29

**SWEDEX KFT.**  
7815 Harkány Vasút utca 2/e  
Adószám: 11543280-2-02  
Cégjegyzékszám: 02-09-064755  
Bsz.: 11731001-23118469

.....  
Aláírás

